

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO

DADOS DE PLACA — MODELO DE REFERÊNCIA ATT-10 KVA

Tipo	Autotransformador trifásico a seco
Potência nominal	10 kVA (linha de 5 a 1.000 kVA)
Tensão de entrada (AT)	380 V — ligação estrela
Tensão de saída (BT)	220 / 127 V
Frequência	60 Hz
Corrente nominal (AT / BT)	15,2 A / 26,2 A
Grupo de ligação	yY0
Rendimento (plena carga / máx.)	95,1% / 97,7%
Classe de isolamento	F (155 °C)
Resfriamento	AN — ar natural (a seco)
Grau de proteção	IP21
Núcleo	Aço-silício de grão não orientado (GNO)
Temp. ambiente / altitude	até 40 °C / 1.000 m
Peso aproximado	≈ 18 kg
Norma de referência	ABNT NBR 5356-11

DIFERENCIAIS

DIRETO DA FÁBRICA Melhor preço e prazo, projeto sob medida.	ALTA EFICIÊNCIA Rendimento de até 97,7%.	CONFORME NORMA ABNT NBR 5356-11, classe F.
---	--	--

Tensões e potências personalizadas sob projeto. Aplicações: ajuste de tensão 380→220/127 V, partida de motores, adequação de equipamentos, sistemas fotovoltaicos.