

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO

DADOS DE PLACA — MODELO DE REFERÊNCIA 150 KVA · CLASSE 15 KV

Tipo	Transformador de distribuição trifásico a óleo
Potência nominal	150 kVA (linha de 5 a 2.000 kVA)
Tensão primária (AT)	13,8 kV (classe 15 kV)
Tensão secundária (BT)	220 / 380 / 440 V
NBI (impulso atmosférico)	95 kV
Frequência	60 Hz
Nº de fases	3 (trifásico)
Líquido isolante	Óleo mineral isolante
Resfriamento	ONAN — óleo natural / ar natural
Classe de isolamento	A (105 °C)
Volume de óleo	≈ 216 L
Peso total aproximado	≈ 695 kg
Instalação	Poste ou subestação
Acessórios	Buchas AT/BT, radiadores, válvula de alívio, ganchos de içamento, suporte de poste
Normas de referência	ABNT NBR 5356 / NBR 5440

DIFERENCIAIS

ROBUSTEZ E CAPACIDADE Óleo mineral e radiadores para alta carga contínua.	PRONTO PARA INSTALAR Buchas, válvula de alívio e suporte de poste inclusos.	DIRETO DA FÁBRICA Projeto sob medida para a sua rede.
---	---	---

Transformador para redes de distribuição em média tensão (classe 15 kV). Rebaixa 13,8 kV para 220/380/440 V. Potências de 5 a 2.000 kVA, sob projeto.